

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

- kivonat -

Tűzoltó készülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

- a) a) 3500-12 000 kg megengedett legnagyobb
össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
- b) b) 12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb
össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os
- c) c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltó készüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására

- a) 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os,
- b) 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os,
- c) 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy
2 db 6 kg-os

szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(3)¹ Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány² szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetők:

- a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
- b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
- c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(4)¹ A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban³ előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegetől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.
